

## Розширювальні мембранні баки Wilo-H, Wilo-H Solar

для систем опалення, холодопостачання і геліотермічних систем



### Призначення:

- Компенсація об'ємного розширення
- Підтримка необхідного тиску та об'єму води в замкненій системі

### Характеристики:

#### Wilo-H

- Максимальний робочий тиск 6 / 10 бар
- Макс. температура для мембрани 70°C / 110°C
- Мембрана змінна
- Можливе додавання до 50% суміші на основі гліколя
- Заводське налаштування тиску у повітряній частині 1,5 бари
- Колір: білий/червоний
- Отвір для перевірки та манометр
- Можливість регулювання по висоті для баків від 2800 л

#### Wilo-H Solar

- Максимальний робочий тиск 8 бар
- Максимальна температура для мембрани 110°C
- Заглиблене затискаюче кільце для мембрани з оцинкованої сталі
- Колір: білий/червоний
- Незмінна мембрана

### Wilo-H 400-8000, 10 бар / 70°C

| Тип              | Артикул  | Ємність [л] | Діаметр [мм] | Висота [мм] | З'єднання (зовнішнє) | Вага [кг] |
|------------------|----------|-------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|
| Wilo-H 400       | 22280    | 400         | 750          | 1335        | 1 1/4"               | 160       |
| Wilo-H 600       | 22281    | 600         | 750          | 1755        | 1 1/4"               | 200       |
| Wilo-H 800       | 22282    | 800         | 750          | 2155        | 1 1/4"               | 250       |
| Wilo-H 1000 tall | 22283    | 1000        | 750          | 2710        | 1 1/2"               | 300       |
| Wilo-H 1200      | 22284    | 1200        | 1000         | 1940        | 1 1/2"               | 410       |
| Wilo-H 1600      | 22285    | 1600        | 1000         | 2440        | 1 1/2"               | 485       |
| Wilo-H 2000      | 22286    | 2000        | 1200         | 2180        | 2"                   | 600       |
| Wilo-H 2800      | 22287    | 2800        | 1200         | 2780        | 2 1/2"               | 725       |
| Wilo-H 3500      | 22288    | 3500        | 1200         | 3580        | 2 1/2"               | 900       |
| Wilo-H 5200      | 22289    | 5200        | 1500         | 3600        | 2 1/2"               | 1330      |
| Wilo-H 6700      | 22290    | 6700        | 1500         | 4480        | DN 100*              | 1690      |
| Wilo-H 8000      | на запит | 8000        | 1500         | 5090        | DN 100*              | 2140      |

\* Фланці у відповідності до EN 1002-1 PN16

### Wilo-H 200-8000, 6 бар / 70°C

| Тип             | Артикул  | Ємність [л] | Діаметр [мм] | Висота [мм] | З'єднання (зовнішнє) | Вага [кг] |
|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|
| Wilo-H 200 pro  | 25620    | 200         | 550          | 1150        | 1"                   | 47        |
| Wilo-H 250 pro  | 25625    | 250         | 550          | 1400        | 1"                   | 55        |
| Wilo-H 300 pro  | 25630    | 300         | 550          | 1650        | 1"                   | 63        |
| Wilo-H 370 pro  | 25631    | 370         | 650          | 1350        | 1"                   | 74        |
| Wilo-H 400      | на запит | 400         | 750          | 1335        | 1 ¼"                 | 115       |
| Wilo-H 430 pro  | 25643    | 430         | 750          | 1170        | 1"                   | 87        |
| Wilo-H 540 pro  | 25654    | 540         | 750          | 1420        | 1"                   | 108       |
| Wilo-H 600      | на запит | 600         | 750          | 1755        | 1 ¼"                 | 145       |
| Wilo-H 650 pro  | 25665    | 650         | 750          | 1670        | 1"                   | 125       |
| Wilo-H 770 pro  | 25677    | 770         | 750          | 1950        | 1"                   | 153       |
| Wilo-H 800      | на запит | 800         | 750          | 2155        | 1 ¼"                 | 180       |
| Wilo-H 870 pro  | 25687    | 870         | 750          | 2200        | 1"                   | 172       |
| Wilo-H 1000 pro | 25700    | 1000        | 750          | 2450        | 1 "                  | 180       |
| Wilo-H 1200     | на запит | 1200        | 1000         | 1940        | 1 ½"                 | 285       |
| Wilo-H 1600     | на запит | 1600        | 1000         | 2440        | 1 ½"                 | 340       |
| Wilo-H 2000     | на запит | 2000        | 1200         | 2180        | 2"                   | 425       |
| Wilo-H 2800     | на запит | 2800        | 1200         | 2780        | 2 ½"                 | 510       |
| Wilo-H 3500     | на запит | 3500        | 1200         | 3580        | 2 ½"                 | 620       |
| Wilo-H 5200     | на запит | 5200        | 1500         | 3560        | 2 ½"                 | 1050      |
| Wilo-H 6700     | на запит | 6700        | 1500         | 4450        | DN 100*              | 1200      |
| Wilo-H 8000     | на запит | 8000        | 1500         | 5090        | DN 100*              | 1410      |

\* Фланці у відповідності до EN 1002-1 PN16

### Wilo-H Solar 8-80, 8 бар / 110°C

| Тип             | Артикул  | Ємність [л] | Заданий тиск [бар] | Діаметр [мм] | Висота [мм] | З'єднання (зовнішнє) | Вага [кг] |
|-----------------|----------|-------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|
| Wilo-H Solar 8  | на запит | 8           | 2.5                | 245          | 280         | 3/4"                 | 3.2       |
| Wilo-H Solar 12 | на запит | 12          | 2.5                | 286          | 313         | 3/4"                 | 4.3       |
| Wilo-H Solar 18 | на запит | 18          | 2.5                | 328          | 306         | 3/4"                 | 5.7       |
| Wilo-H Solar 25 | на запит | 25          | 2.5                | 358          | 359         | 3/4"                 | 7.3       |
| Wilo-H Solar 35 | на запит | 35          | 2.5                | 396          | 416         | 3/4"                 | 8.8       |
| Wilo-H Solar 50 | на запит | 50          | 2.5                | 435          | 473         | 3/4"                 | 11.2      |
| Wilo-H Solar 80 | на запит | 80          | 2.5                | 519          | 540         | 1"                   | 15.0      |